

Разходомер за диференциално налягане тип "дюза" **VERIS Accelabar**

Nozzle Type Differential Pressure Flow Meter VERIS Accelabar



Характеристики

Вграден блок. Няма нужда от допълнително оборудване

Макс. - Мин. (60: 1)

Точност на системата +/- 0,5%

Без необходимост от прав участък преди и след разходомера
Комуникационни протоколи (Hart, ISA100 и т.н.)

Characteristics

Low cost integrated unit. No need for additional equipment

High turndown (60:1)

High system accuracy +/-0,5%

*No need for straight run upstream & downstream
Communication Protocols (Hart, ISA100 etc)*

Разходомер за пара PN40

Steam Flow Meter AFS Flanged PN40

Размер Size	Код Code
50 mm	709559
80 mm	709561
100 mm	709562
200 mm	709565

Индикативна конфигурация на системата / Опции

Indicative System Configuration / Options

Инструмент Instrument	Тип Type
Разходомер Flow meter	AFS DN50 до/up to DN300
Температурен детектор Resistance Temperature Detector	RTD
Дистанционен трансмитер Remote Transmitter	Option
Взривозащитена версия Ex-version	Option
Ориентация на тръбопровода Pipe Orientation	Хоризонтална/Вертикална Horizontal / Vertical

Клас на присъединяване - *Connections Class 150/300/600* -
PN10/16/40/63/100

