



CHRYSMETAL OOD

## ЧУГУНЕНИ ПОПЛАВКОВИ КОНДЕНЗНИ ГЪРНЕТА CAST IRON FLOAT STEAM TRAPS



### С вграден термостатичен обезвъздушител

With inbuilt thermostatic air vent

Максимални работни условия - Maximum Operating Conditions

Размер - Size		$P_{max}$	$T_{max}$
1/2"-1"	DN15-25	14,2 bar	232°C
1.1/2"-2"	DN40-50	32 bar	300°C



Тип Type	На резба - Threaded AIC-F&T & AIC						
Тяло Body	EN-GJS-400-18U						
Вътрешни части Interior parts	Stainless Steel						
	3/4" - 1"		1"-1" HC		1.1/2" - 2"		
$\Delta P_{max}$	5 bar $\leq 1"$ / 7 bar $> 1"$ $\leq 2"$		8.5 bar (HC: 9 bar)		14.2 bar (HC: 14 bar)		
Размер Size	Тип Type	Код Code	Тип Type	Код Code	Тип Type	Код Code	Дължина Length mm
3/4"	AIC-F&T 1/8	701305	AIC-F&T 3/32	701405	AIC-F&T 5/64	701505	160 mm
1"	AIC-F&T 1/8	701316	AIC-F&T 3/32	701416	AIC-F&T 5/64	701516	160 mm
1"	AIC-HC F+T 7/32	701306	AIC-HC F+T 11/64	701406	AIC-HC F+T 1/8	701506	160 mm
1.1/2"	AIC-F+T 1.3/8"	701308	AIC-F&T 1"	701408	AIC-F+T 1"	701508	270 mm
2"	AIC-F+T 1.3/8"	701309	AIC-F&T 1"	701409	AIC-F+T 3/8"	701509	300 mm



Тип Type	На фланци - Flanged AIC-F&T PN16 & AIC PN40						
	DN		15 - 25mm			40 - 50 mm	
$\Delta P_{max}$ DN15-25	5 bar		8,5 bar			14,2 bar	
$\Delta P_{max}$ DN40-50	7 bar					14 bar	
Размер Size	Тип Type	Код Code	Тип Type	Код Code	Тип Type	Код Code	Дължина Length mm
15mm	AIC-F&T 1/8	702704	AIC-F&T 3/32	702804	AIC-F&T 5/64	702904	150 mm
20mm	AIC-F&T 1/8	702705	AIC-F&T 3/32	702805	AIC-F&T 5/64	702905	150 mm
25mm	AIC-F&T 1/8	702706	AIC-F&T 3/32	702806	AIC-F&T 5/64	702906	160 mm
40mm	AIC-F+T 1.3/8"	702708			AIC-F+T 1"	702908	230 mm
50mm	AIC-F+T 1.3/8"	702709			AIC-F+T 1"	702909	230 mm