



CHRYSMETAL OOD



ТЕРМОСТАТИЧНИ КОНДЕНЗНИ ГЪРНЕТА С БАЛАНСИРАНО НАЛЯГАНЕ THERMOSTATIC BALANCED PRESSURE STEAM TRAPS



КАПАЦИТЕТ - МОДЕЛ WMT

Model WMT - Series Thermostatic Wafer Trap Capacity				
Диференциално налягане <i>Differential Pressure *</i>		Студена вода, пускане над 21°C <i>Cold Water Start-Up 21°C</i>	Топла вода, пускане над 100°C <i>Hot Water Start-Up 100°C</i>	Кондензат 28°C под температурата на насищане <i>Operating Condensate 28°C Below Saturation</i>
psig	barg	kg/hr	kg/hr	**kg/hr
5	0,35	54	45	4,5
10	0,7	68	77	5,9
20	1,4	145	113	8,2
30	2	177	136	9,1
40	3	191	159	10,9
50	3,5	222	181	11,8
75	5	259	218	13,6
100	7	295	263	15,9
150	10,5	318	318	18,1
200	14	408	363	20,9
250	17	454	431	22,7



Неръждаемо кондензно гърне на резба WMT-1 с вграден филтър
Stainless Steel Steam Traps, Threaded with Strainer Screen WMT-1

Максимално работно налягане - Pmax : 21 bar

Размер <i>Size</i>	Код <i>Code</i>
1/4"	700132
1/2"	700134

* Капацитети въз основа на диференциалното налягане без обратно налягане

* Capacities based on differential pressure with no back pressure

** Капацитетът ще варира в зависимост от подохлаждането

** Capacities will vary according to the subcooling

КАПАЦИТЕТ - МОДЕЛ TC-300

Table ST-169-1 TC-300 Series Capacity			
Диференциално налягане <i>Differential Pressure *</i>	Студена вода, пускане над 21°C <i>Cold Water Start-Up 21°C</i>	Топла вода, пускане над 100°C <i>Hot Water Start-Up 100°C</i>	Кондензат 10°C под температурата на насищане <i>Operating Condensate 10°C Below Saturation</i>
barg	kg/h	kg/h	kg/h **
0,35	54	45	4,5
0,7	68	77	5,9
1,4	145	113	8,2
2	177	136	9,1
3	191	159	10,9
3,5	222	181	11,8
5	259	218	13,6
7	295	263	15,9
10,5	318	318	18,1
14	408	363	20,9
17	454	431	22,7



Кондензни гърнета от въглеродна стомана с филтър TC-300
Carbon Steel Steam Traps with Strainer Screen TC-300

Тип - Type		TC-300			
Капсула - Capsule		ΔT= ≈10°C			
		На резба <i>Threaded</i>	На фланци <i>Flanged</i>		
Максимално работно налягане Pmax		17 bar			
Размер Size	Код Code	Дължина Length mm	Код Code	Дължина Length mm	
in	DN				
1/2"	15	700514	90	700414	150
3/4"	20	700515	90	700415	150
1"	25			700416	160

* Диференциално налягане без обратно налягане

* Differential pressure with no back pressure