

Сертификат: DIN 8077:2008 DIN16837; Булгарконтрола - Годност за пиене: TZW/KTW, DVGW - 4 m
 Certificate: DIN 8077:2008 DIN16837; Bulgarkontrola - Drinkability: TZW/KTW, DVGW - 4 m

PP-RCT - G8160B - PN16	
Размер Size	Код Code
Φ20x2.3	832904
Φ25x2.8	832905
Φ32x2.9	832906
Φ40x3.7	832907
Φ50x4.6	832908
Φ63x5.8	832909
Φ75x6.8	832910
Φ90x8.2	832911
Φ110x10	832912
Φ125x11.4	832913
Φ160x14.6	832914



PP-RCT - G8200B - PN20	
Размер Size	Код Code
Φ20x2.8	833004
Φ25x3.5	833005
Φ32x4.4	833006
Φ40x5.5	833007
Φ50x6.9	833008
Φ63x8.6	833009
Φ75x10.3	833010
Φ90x12.3	833011
Φ110x15.1	833012
Φ125x17.1	833013

*Размери до 500 мм - при запитване.

*Sizes up to 500 mm - available on request.



PP-R CT FASER CLIMATEC G 8160FC

Полипропилен със стъклофибър PN16
 Polypropylene with fiberglass

20-125мм : 20°C/1.6 Мра
 70°C/0.8 Мра
 160-250мм : 20°C/1.0 Мра,
 70°C/0.5 Мра

Размер Size	Код Code
Φ20x2.8	830104
Φ25x3.5	830105
Φ32x3.6	830106
Φ40x3.7	830107
Φ50x4.6	830108
Φ63x5.8	830109
Φ75x6.8	830110
Φ90x8.2	830111
Φ110x10	830112
Φ125x11.4	830113
Φ160x9.5	830114

PP-R CT FASER WATERTEC G 8200FW

Полипропилен със стъклофибър PN20
 Polypropylene with fiberglass

20-125мм : 20°C/2.0 Мра
 70°C/1.0 Мра
 160-250мм : 20°C/1.6 Мра,
 70°C/0.8 Мра

Размер Size	Код Code
Φ20x2.8	830004
Φ25x3.5	830005
Φ32x3.6	830006
Φ40x4.5	830007
Φ50x5.6	830008
Φ63x7.1	830009
Φ75x8.4	830010
Φ90x10.1	830011
Φ110x12.3	830012
Φ125x14	830013
Φ160x14.6	830014

PP-R CT STABI G8215B - PN20

Полипропилен с алуминиева вложка
 Polypropylene with aluminium insert

20-125мм : 20°C/2.0 Мра
 70°C/1.0 Мра
 160-250мм : 20°C/1.6 Мра,
 70°C/0.8 Мра

Размер Size	Код Code
Φ20x2.8	830204
Φ25x2.8	830205
Φ32x3.6	830206
Φ40x4.5	830207
Φ50x5.6	830208
Φ63x7.1	830209
Φ75x8.4	830210
Φ90x10.1	830211
Φ110x12.3	830212
Φ125x14	830213

*Размери до 500 мм - при запитване.
 Sizes up to 500 mm - available on request.

ПРЕДИМСТВА НА ПОЛИПРОПИЛЕН PP-RCT ПРЕД ПОЛИПРОПИЛЕН PP-R - PP-RCT ADVANTAGES

По-висока пропускливост <i>Higher bore</i>	Многообразие от фитинги <i>Variety of fittings</i>	Ценово ефективни <i>Cost effective</i>	Здравина и гъвкавост <i>Strength and flexibility</i>	Сигурна заварка с електро- муфа <i>Safe welding with electro socket</i>	Ниска темп. проводимост <i>Low thermal conductivity</i>